



Konformitätsaussage

- (1) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - **Richtlinie 94/9/EG**
- (2) Prüfbescheinigungsnummer



PTB 12 ATEX 3016

- (4) Gerät: Drehstromasynchronmotoren Typ 1MB102.1A... bis 1MB102.1D... und Typ 1MB103.1A... bis 1MB103.1D...
- (5) Hersteller: Siemens AG
- (6) Anschrift: Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Prüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt auf der Basis der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 12-32059 festgehalten.

- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 60079-0:2009, EN 60079-31:2009

- (10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese Konformitätsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

 **II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55 oder II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55**

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 19. November 2012


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Anlage

(13)

(14)

Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

(15) Beschreibung des Gerätes

Die Drehstrommotoren der Typen 1MB102.1A... bis 1MB102.1D... und 1MB103.1A... bis 1MB103.1D... sind für die Verwendung als Geräte der Kategorie II3D in der Zündschutzart Schutz durch Gehäuse „t“ ausgeführt.

Die Gehäuse bestehen aus Aluminiumguss mit Lagerschilden aus Aluminium- bzw. Grauguss, mit einer Anbaumöglichkeit für einen Anschlusskasten.

Der Käfigläufer ist in Aluminiumdruckguss, Kupferdruckguss oder Aluminiumdruckguss mit Kupferstäben ausgeführt. Die Lagerung der Welle erfolgt über Wälzlager.

Bei Maschinen der Typen 1MB102.1A... bis 1MB102.1D... erfolgt die Abdichtung der Wellendurchführungen nach außen durch Axialwellendichtringe (V- Ringe) aus einem geprüften NBR- oder FKM- Werkstoff.

Bei einer Ausführung mit öldichtem Flansch erfolgt die Abdichtung auf der Flanschseite mit einem Radialwellendichtring DIN 3760, Form A aus einem geprüften NBR- oder FKM- Werkstoff.

Bei Maschinen der Typen 1MB103.1A... bis 1MB103.1D... erfolgt die Abdichtung der Wellendurchführungen nach außen erfolgt durch Axialwellendichtringe (V- Ringe) aus einem geprüften NBR- Werkstoff. Bei einer Ausführung für eine Kühlmitteltemperatur von - 40 °C erfolgt die Abdichtung mit Radialwellendichtringen DIN 3760, Form AS aus einem geprüften NBR- Werkstoff. Bei einer Ausführung für einen Gehäuseschutzgrad IP 6x bzw IP x6 erfolgt die Abdichtung mit Radialwellendichtringen DIN 3760, Form AS aus einem geprüften NBR- oder FKM- Werkstoff. Bei einer Ausführung mit öldichtem Flansch erfolgt die Abdichtung auf der Flanschseite mit einem Radialwellendichtring DIN 3760, Form A aus einem geprüften NBR- oder FKM- Werkstoff.

Der Gehäuseschutzgrad IP kann bei der Verwendung von V-Ringen oder Radialwellendichtringen nach DIN 3760, Bauform A mit bis zu IP 55 angegeben werden.

Der Gehäuseschutzgrad IP kann bei der Verwendung von Radialwellendichtringen nach DIN 3760, Bauform AS mit bis zu IP 66 angegeben werden.

Die Kühlung erfolgt durch Wärmeaustausch mittels eines Außenlüfters aus Aluminium, aus einem gesondert geprüften Kunststoff oder einem Axiallüfter, bestehend aus einer Aluminiumnabe mit Flügeln und Leitblechen aus verzinktem Stahl und der Gehäuseoberfläche. Bei Maschinen der Typen 1MB102.1A... bis 1MB102.1D... besteht die Möglichkeit der Fremdbelüftung durch ein Gerät mit eigenem Konformitätsnachweis nach Richtlinie 94/9/EG. Bei Maschinen der Typen 1MB103.1A... bis 1MB103.1D... besteht die Möglichkeit einer Ausführung ohne Außenlüfter und Schutzhaube. Hierbei erfolgt der Wärmeaustausch an der Gehäuseoberfläche des Motors mit dem umgebenen Kühlmittel.

ZSEX10200d.dotm

Der elektrische Anschluss erfolgt in einem Anschlusskasten, dessen Gehäuse aus Aluminium besteht und der über Anschlussklemmen, welche gesondert nach Richtlinie 94/9/EG bescheinigt sind, verfügt.

Der Anschlusskasten ist mit gesondert nach Richtlinie 94/9/EG bescheinigten Kabel- und Leitungseinführungen, Verschlussstopfen sowie gesondert geprüften Dichtungen ausgestattet

Optional können die Wicklungen mit Kaltleitertemperaturfühlern ausgestattet sein. Diese können in Verbindung mit einem funktionsgeprüften Auslösegerät als alleiniger Motorschutz verwendet werden, wenn dies im Datenblatt der jeweiligen elektrischen Auslegung festgelegt ist.

Die Motoren können optional mit zusätzlichen An- und Einbaukomponenten wie Widerstandsthermometer, Stillstandsheizung, Bremse oder Impulsgeber ausgestattet werden.

Der Umgebungstemperaturbereich beträgt 40 °C bis herab zu – 20 °C. Dieser Bereich kann durch besondere elektrische oder thermische Auslegung bei Verwendung geeigneter Anschlusskästen, Materialien, Komponenten oder durch das Datenblatt der elektrischen Auslegung auf 60 °C bis herab zu – 40 °C erweitert werden.

Bei Motoren für Umgebungstemperaturen bis herab zu – 40 °C werden geeignete Materialien und Komponenten verwendet, die gesondert bescheinigt oder geprüft sind.

Die elektrischen Daten der Motoren einschließlich der Festlegungen zur Einhaltung der Temperaturklasse bzw. der max. Oberflächentemperatur werden für die jeweilige elektrische Auslegung in einem Datenblatt zur Konformitätsaussage festgelegt.

(16) Prüfbericht PTB Ex 12-32059

(17) Besondere Bedingungen

Keine

Hinweise für Herstellung und Betrieb

Es ist sicherzustellen, dass die für die eingesetzten Bauteile zulässigen Temperaturen nicht überschritten werden.

Insbesondere bei der elektrisch thermischen Prüfung ist bei einer Umgebungstemperatur größer 40 °C die höchste Einsatztemperatur der Materialien, Komponenten bzw. Dichtungen zu beachten.

Für den Ein- und Anbau der optionalen Komponenten sind nur solche zulässig, die der Richtlinie 94/9/EG entsprechen, gesondert geprüft sind und die für die jeweils vorliegenden Umgebungs- und Betriebsbedingungen geeignet sind. Ggf. durch den Ein- bzw. Anbau entstehende Zündgefahren sind zu beachten.

Ein- und Anbauteile, die in einer in der EN 60079-0:2009 aufgeführten Zündschutzart entsprechen, müssen den eingangs, in der Prüfspezifikation angegebenen Ausgabeständen der Normen entsprechen.

Die Komponenten sind entsprechend den Herstellervorgaben zu verwenden. Die Einhaltung der Vorgaben ist im Rahmen der Typprüfung der jeweiligen elektrischen Auslegung zu verifizieren.

Anlage zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

Eine Liste der verbauten Komponenten ist den Unterlagen zur elektrisch-thermischen Prüfung der jeweiligen elektrischen Auslegung beizufügen.

Wird die Maschine mit einem Fremdlüfter gekühlt, ist sicher zu stellen, dass sie nur bei eingeschaltetem Fremdlüfter betrieben werden kann.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfüllt durch Übereinstimmung mit den harmonisierten Normen.

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 19. November 2012



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor





(1) **CONFORMITY STATEMENT**
(Translation)

(2) Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres - **Directive 94/9/EC**

(3) Test Certificate Number:

PTB 12 ATEX 3016



(4) Equipment: Three phase asynchronous motors type 1MB102.1A... to 1MB102.1D... and 1MB103.1A... to 1MB103.1D...

(5) Manufacturer: Siemens AG

(6) Address: Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

(7) This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

(8) The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, on the basis of the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive.
The examination and test results are recorded in the confidential test report PTB Ex 12-32059.

(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:
EN 60079-0:2009, EN 60079-31:2009

(10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

(11) This Conformity Statement relates only to the design and construction of the specified equipment in accordance with Directive 94/9/EC. Further requirements of this Directive apply to the manufacture and supply of this equipment.

(12) The marking of the equipment shall include the following:

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55 or II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
On behalf of PTB:

Braunschweig, November 19, 2012

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



(13) SCHEDULE

(14) CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

(15) Description of equipment

The three-phase motors of the types 1MB102.1A... to 1MB102.1D... and 1MB103.1A... to 1MB103.1D... are designed for use as category-II3D equipment of Protection by Enclosure "t" type of protection.

The enclosures, which are made from cast aluminium with aluminium/grey-cast-iron end shields, may be extended with a terminal box.

The squirrel cage rotor is made from die-cast aluminium, die-cast copper or die-cast aluminium with copper bars. The shaft rotates in rolling bearings.

With machines of the types 1MB102.1A... to 1MB102.1D... , the shaft penetrations are sealed to the outside with axial shaft sealing rings (Vee rings), which are made from a tested NBR or FKM material.

For versions with an oil-tight flange, a DIN-3760 radial shaft sealing ring, type A, which is made from a tested NBR or FKM material, is used for sealing on the flange side.

With machines of the types 1MB103.1A... to 1MB103.1D... , the shaft penetrations are sealed to the outside with axial shaft sealing rings (Vee rings), which are made from a tested NBR material. For versions designed for a cooling-medium temperature of -40 °C, DIN-3760 radial shaft sealing rings, type AS, which are made from a tested NBR material, are used for sealing. For versions with an IP 6x / IP x6 enclosure rating, DIN-3760 radial shaft sealing rings, type AS, which are made from a tested NBR or FKM material are used for sealing. For versions with an oil-tight flange, a DIN-3760 radial shaft sealing ring, type A, which is made from a tested NBR or FKM material, is used for sealing on the flange side.

When Vee rings or DIN-3760 radial shaft sealing rings, type A, are used, the specified IP enclosure rating can be up to IP 55.

When DIN-3760 radial shaft sealing rings, type AS, are used, the specified IP enclosure rating can be up to IP 66.

Cooling is achieved by heat exchange for which an external fan, made from aluminium or a separately tested plastic material, or an axial fan with an aluminium hub and blades and baffle plates made from galvanised steel, and the enclosure surface are used.

For motors of the types 1MB102.1A... to 1MB102.1D..., a unit with its own conformity attestation in accordance with Directive 94/9/EC can be used for forced ventilation.

Motors of the types 1MB103.1A... to 1MB103.1D... may also come without an external fan and protective hood. In this case, the heat exchange takes place at the motor enclosure surface with the surrounding cooling medium.

Electrical connection is made in a terminal box with an aluminium enclosure, which is equipped with connection terminals that are separately certified in accordance with Directive 94/9/EC.

The terminal box is equipped with cable glands and sealing plugs that are separately certified in compliance with Directive 94/9/EC, and separately tested seals.

The windings can optionally be provided with PTC thermistor detectors. Together with a function-tested tripping unit, these can be used as the only motor protection, provided this is specified in the data sheet for the corresponding electrical design.

The motors may optionally be provided with additional attached or installed components, such as resistance thermometer, anti-condensation heater, brake or pulse generator.

The range of ambient temperatures is 40 °C down to -20 °C. This temperature range may be extended to 60 °C down to -40 °C with a special electrical or thermal design in which suitable terminal boxes, materials and components are used, or with the data sheet for the electrical ratings.

For motors that are designed for ambient temperatures down to -40 °C, suitable materials and components are used, which have been separately certified or tested.

The electrical motor data, including the specifications for compliance with the temperature class/the maximum surface temperature, are defined in a data sheet for the corresponding electrical design that is attached to the Conformity Statement.

(16) Test report PTB Ex 12-32059

(17) Special conditions for safe use

No conditions

Notes for manufacturing and operation

Measures shall be taken to ensure that the temperatures permitted for the components used will not be exceeded.

The maximum working temperature of materials, components and seals shall be considered in particular in the electro-thermal test for ambient temperatures higher than 40 °C.

The optional installed and attached components must conform with Directive 94/9/EC, must have been separately tested and be fit for use under the specific ambient and operating conditions. Any ignition risk that may result from the installation or mounting of these components must be considered.

Installed and attached components of one of the types of protection that are listed in EN 60079-0:2009 must conform with the issue status of the standards specified in the test specification.

The components shall be used in accordance with the manufacturers' specifications. Compliance with these specifications shall be verified in connection with the type test for the corresponding electrical design. A list with the used components shall be attached to the documents for the electro-thermal test for the corresponding electrical design.

If the machine is cooled with a separately driven fan, adequate measures shall be taken to ensure that the machine can only be operated with the separately driven fan switched on.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Schedule to CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

(18) Essential health and safety requirements

Met by compliance with the harmonised Standards.

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
On behalf of PTB:

Braunschweig, November 19, 2012



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 01 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1AD4 - 1MB1022-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,75 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 6,0 – 12,6 | 3,0 – 6,3 | 1,75 – 3,65 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 705 - 2835 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschiutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschiutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 01 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1AD4 - 1MB1022-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 0.75 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 6.0 – 12.6 | 3.0 – 6.3 | 1.75 – 3.65 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 705 - 2835 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 02 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1BD2 - 1MB1022-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 9,4 – 16,4 | 4,7 – 8,2 | 2,72 – 4,75 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 700 - 2930 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 02 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1BD2 - 1MB1022-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 – 4.0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 9.4 – 16.4 | 4.7 – 8.2 | 2.72 – 4.75 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 700 - 2930 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 03 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1CD0 - 1MB1022-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 12,6 – 30,5 | 6,3 – 15,2 | 3,65 – 8,81 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 715 - 2925 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 03 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1CD0 - 1MB1022-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 12.6 – 30.5 | 6.3 – 15.2 | 3.65 – 8.81 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 715 - 2925 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 04 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1DD2 - 1MB1022-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 4,0 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 21,4 - 70 | 10,7 – 35 | 6,2 – 20,3 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 720 - 2935 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 04 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1DD2 - 1MB1022-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 4.0 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 21.4 - 70 | 10.7 – 35 | 6.2 – 20.3 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 720 - 2935 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 05 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1AD4 - 1MB1021-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,75 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 5,5 – 12,4 | 2,75 – 6,2 | 1,59 – 3,59 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 725 - 2905 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit:

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 05 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1AD4 - 1MB1021-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 0.75 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 5.5 - 12.4 | 2.75 - 6.2 | 1.59 - 3.59 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 725 - 2905 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 06 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1BD2 - 1MB1021-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 8,5 – 16,4 | 4,25 – 8,2 | 2,46 – 4,75 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 720 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 06 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1BD2 - 1MB1021-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 – 4.0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 8.5 – 16.4 | 4.25 – 8.2 | 2.46 – 4.75 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 720 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 07 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1CD0 - 1MB1021-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 12,4 – 29,4 | 6,2 – 14,7 | 3,59 – 8,52 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 725 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II3D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Oberregierungsrat



DATA SHEET 07 TO CONFORMITY SHEET PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1CD0 - 1MB1021-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 12.4 – 29.4 | 6.2 – 14.7 | 3.59 – 8.52 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 725 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Duty speed: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Oberregierungsrat



Datenblatt 08 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1DD2 - 1MB1021-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 4,0 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 19,4 – 67,0 | 9,7 – 33,5 | 5,62 – 19,4 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 730 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 08 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1DD2 - 1MB1021-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 4.0 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 19.4 – 67.0 | 9.7 – 33.5 | 5.62 – 19.4 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 730 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 09 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1AD5

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden, für die folgende Ausführung:

| | | | | |
|--------------------|-----|---------|------|-------------------|
| Leistung: | | 1,1 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 8,2 | 4,1 | 2,37 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 725 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 130 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit:

II 3 D Ex tc IIIB T130°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 09 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1AD5

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|-----------------|-----|---------|------|-------------------|
| Power: | | 1.1 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 8.2 | 4.1 | 2.37 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 725 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal classe: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 130°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T130°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 10 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1AD4 - 1MB1032-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,75 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 6,0 - 12,6 | 3,0 - 6,3 | 1,75 - 3,65 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 705 - 2835 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 10 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1AD4 - 1MB1032-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 0.75 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 6.0 – 12.6 | 3.0 – 6.3 | 1.75 – 3.65 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 705 - 2835 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 11 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1BD2 - 1MB1032-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 9,4 – 16,4 | 4,7 – 8,2 | 2,72 – 4,75 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 700 - 2930 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 11 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1BD2 - 1MB1032-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 – 4.0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 9.4 – 16.4 | 4.7 – 8.2 | 2.72 – 4.75 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 700 - 2930 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 12 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1CD0 - 1MB1032-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 12,6 – 30,5 | 6,3 – 15,2 | 3,65 – 8,81 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 715 - 2925 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 12 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1CD0 - 1MB1032-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 12.6 – 30.5 | 6.3 – 15.2 | 3.65 – 8.81 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 715 - 2925 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 13 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1DD2 - 1MB1032-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 4,0 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 21,4 - 70 | 10,7 – 35 | 6,2 – 20,3 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 720 - 2935 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 13 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1DD2 - 1MB1032-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 4.0 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 21.4 - 70 | 10.7 – 35 | 6.2 – 20.3 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 720 - 2935 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 14 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1AD4 - 1MB1031-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,75 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 5,5 – 12,4 | 2,75 – 6,2 | 1,59 – 3,59 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 725 - 2905 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit:

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 14 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1AD4 - 1MB1031-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 0.75 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 5.5 – 12.4 | 2.75 – 6.2 | 1.59 – 3.59 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 725 - 2905 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 15 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1BD2 - 1MB1031-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 8,5 – 16,4 | 4,25 – 8,2 | 2,46 – 4,75 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 720 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 15 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1BD2 - 1MB1031-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 – 4.0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 8.5 – 16.4 | 4.25 – 8.2 | 2.46 – 4.75 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 720 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 16 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1CD0 - 1MB1031-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 12,4 – 29,4 | 6,2 – 14,7 | 3,59 – 8,52 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 725 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 16 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1CD0 - 1MB1031-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 12.4 – 29.4 | 6.2 – 14.7 | 3.59 – 8.52 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 725 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 17 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1DD2 - 1MB1031-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 4,0 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 19,4 – 67,0 | 9,7 – 33,5 | 5,62 – 19,4 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 730 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschiutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschiutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 17 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1DD2 - 1MB1031-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 4.0 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 19.4 – 67.0 | 9.7 – 33.5 | 5.62 – 19.4 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 730 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 18 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1AD5

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden, für die folgende Ausführung:

| | | | | |
|--------------------|-----|---------|------|-------------------|
| Leistung: | | 1,1 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 8,2 | 4,1 | 2,37 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 725 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 130 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit:

II 3 D Ex tc IIIB T130°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 18 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1AD5

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----|---------|------|-------------------|
| Power: | | 1.1 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 8.2 | 4.1 | 2.37 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 725 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 130°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T130°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 19 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1AD4 - 1MB1022-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,75 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 5,3 – 11,9 | 2,40 – 5,40 | 1,55 – 3,45 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 855 - 3430 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 19 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1AD4 - 1MB1022-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 0.75 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 5.3 – 11.9 | 2.40 – 5.40 | 1.55 – 3.45 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 855 - 3430 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 20 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweierstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1BD2 - 1MB1022-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 8,8 – 16,1 | 4,0 – 7,3 | 2,55 – 4,65 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 850 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 20 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1BD2 - 1MB1022-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 – 4.0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 8.8 – 16.1 | 4.0 – 7.3 | 2.55 – 4.65 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 850 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 21 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1CD0 - 1MB1022-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 11,9 – 29,5 | 5,4 – 13,4 | 3,45 – 8,5 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 865 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 21 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1CD0 - 1MB1022-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 11.9 – 29.5 | 5.4 – 13.4 | 3.45 – 8.5 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 865 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 22 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1DD2 - 1MB1022-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 4,0 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 21,0 - 68 | 9,6 – 31 | 6,1 – 19,8 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 870 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 22 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1DD2 - 1MB1022-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 4.0 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 21.0 - 68 | 9.6 – 31 | 6.1 – 19.8 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 870 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 23 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1AD4 - 1MB1021-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,75 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 5,6 – 12,1 | 2,55 – 5,5 | 1,63 – 3,50 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 880 - 3520 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit:

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 23 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1AD4 - 1MB1021-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 0.75 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 5.6 - 12.1 | 2.55 - 5.5 | 1.63 - 3.50 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 880 - 3520 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 24 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1BD2 - 1MB1021-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 8,8 – 15,8 | 4,0 – 7,2 | 2,55 – 4,6 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 875 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 24 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1BD2 - 1MB1021-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 – 4.0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 8.8 – 15.8 | 4.0 – 7.2 | 2.55 – 4.6 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 875 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 25 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1CD0 - 1MB1021-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 12,1 – 29,5 | 5,5 – 13,4 | 3,50 – 8,5 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 880 - 3560 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschrutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschrutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 25 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1CD0 - 1MB1021-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 12.1 – 29.5 | 5.5 – 13.4 | 3.50 – 8.5 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 880 - 3560 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 26 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1DD2 - 1MB1021-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 4,0 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 19,4 – 68 | 8,8 – 31,0 | 5,6 – 19,8 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 885 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 26 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1DD2 - 1MB1021-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 4.0 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 19.4 – 68 | 8.8 – 31.0 | 5.6 – 19.8 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 885 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 27 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1AD5

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden, für die folgende Ausführung:

| | | | | |
|--------------------|-----|---------|------|-------------------|
| Leistung: | | 1,1 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 8,1 | 3,70 | 2,35 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 875 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 130 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit:

II 3 D Ex tc IIIB T130°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 27 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1AD5

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----|---------|------|-------------------|
| Power: | | 1.1 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 8.1 | 3.70 | 2.35 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 875 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 130°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T130°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 28 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1AD4 - 1MB1032-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,75 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 5,3 – 11,9 | 2,40 – 5,40 | 1,55 – 3,45 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 855 - 3430 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 28 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1AD4 - 1MB1032-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 0.75 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 5.3 – 11.9 | 2.40 – 5.40 | 1.55 – 3.45 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 855 - 3430 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 29 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweierstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1BD2 - 1MB1032-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 8,8 – 16,1 | 4,0 – 7,3 | 2,55 – 4,65 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 850 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 29 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1BD2 - 1MB1032-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 – 4.0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 8.8 – 16.1 | 4.0 – 7.3 | 2.55 – 4.65 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 850 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 30 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1CD0 - 1MB1032-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 11,9 – 29,5 | 5,4 – 13,4 | 3,45 – 8,5 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 865 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 30 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1CD0 - 1MB1032-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 11.9 – 29.5 | 5.4 – 13.4 | 3.45 – 8.5 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 865 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 31 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1DD2 - 1MB1032-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 4,0 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 21,0 - 68 | 9,6 – 31 | 6,1 – 19,8 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 870 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 31 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1DD2 - 1MB1032-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 4.0 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 21.0 - 68 | 9.6 – 31 | 6.1 – 19.8 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 870 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 32 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1AD4 - 1MB1031-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,75 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 5,6 – 12,1 | 2,55 – 5,5 | 1,63 – 3,50 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 880 - 3520 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit:

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 32 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1AD4 - 1MB1031-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 0.75 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 5.6 - 12.1 | 2.55 - 5.5 | 1.63 - 3.50 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 880 - 3520 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 33 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1BD2 - 1MB1031-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 8,8 – 15,8 | 4,0 – 7,2 | 2,55 – 4,6 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 875 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 33 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1BD2 - 1MB1031-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 – 4.0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 8.8 – 15.8 | 4.0 – 7.2 | 2.55 – 4.6 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 875 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 34 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1CD0 - 1MB1031-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 12,1 – 29,5 | 5,5 – 13,4 | 3,50 – 8,5 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 880 - 3560 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 34 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1CD0 - 1MB1031-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 12.1 – 29.5 | 5.5 – 13.4 | 3.50 – 8.5 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 880 - 3560 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 35 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1DD2 - 1MB1031-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 4,0 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 19,4 – 68,0 | 8,8 – 31,0 | 5,6 – 19,8 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 885 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 35 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1DD2 - 1MB1031-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 4.0 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 19.4 – 68.0 | 8.8 – 31.0 | 5.6 – 19.8 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 885 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 36 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1AD5

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden, für die folgende Ausführung:

| | | | | |
|--------------------|-----|---------|------|-------------------|
| Leistung: | | 1,1 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 8,1 | 3,70 | 2,35 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 875 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 130 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit:

II 3 D Ex tc IIIB T130°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 36 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1AD5

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----|---------|------|-------------------|
| Power: | | 1.1 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 8.1 | 3.70 | 2.35 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 875 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 130°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T130°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 37 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweierstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1AC4 - 1MB1023-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 6,9 – 11,8 | 3,45 – 5,9 | 2,00 – 3,4 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 970 - 2920 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 37 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1AC4 - 1MB1023-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 6.9 – 11.8 | 3.45 – 5.9 | 2.00 – 3.4 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 970 - 2920 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 38 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1BC2 - 1MB1023-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 9,4 – 15,8 | 4,7 – 7,9 | 2,70 – 4,60 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 970 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 38 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1BC2 - 1MB1023-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 4,0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 9.4 – 15.8 | 4.7 – 7.9 | 2.70 – 4.60 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 970 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 39 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1CC0 - 1MB1023-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 3,0 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 13,0 – 28,5 | 6,5 – 14,3 | 3,75 – 8,3 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 970 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 39 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1CC0 - 1MB1023-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 3.0 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 13.0 – 28.5 | 6.5 – 14.3 | 3.75 – 8.3 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 970 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 40 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1DC2 - 1MB1023-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 7,5 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 30,5 - 64 | 15,2 – 32,0 | 8,8 – 18,6 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 975 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 40 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1DC2 - 1MB1023-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 7.5 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 30.5 - 64 | 15.2 – 32.0 | 8.8 – 18.6 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 975 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 41 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1AC4 - 1MB1033-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 6,9 – 11,8 | 3,45 – 5,9 | 2,00 – 3,4 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 970 - 2920 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 41 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1AC4 - 1MB1033-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 6.9 - 11.8 | 3.45 - 5.9 | 2.00 - 3.4 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 970 - 2920 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 42 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1BC2 - 1MB1033-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 9,4 – 15,8 | 4,7 – 7,9 | 2,70 – 4,60 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 970 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 42 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1BC2 - 1MB1033-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 4.0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 9.4 – 15.8 | 4.7 – 7.9 | 2.70 – 4.60 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 970 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 43 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1CC0 - 1MB1033-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 3,0 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 13,0 – 28,5 | 6,5 – 14,3 | 3,75 – 8,3 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 970 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 43 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1CC0 - 1MB1033-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Power: | | 3.0 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 13.0 – 28.5 | 6.5 – 14.3 | 3.75 – 8.3 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 970 - 2950 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 44 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1DC2 - 1MB1033-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 7,5 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 400 | 690 | V |
| Strom: | 30,5 - 64 | 15,2 – 32,0 | 8,8 – 18,6 | A |
| Frequenz: | | 50 | | Hz |
| Drehzahl: | | 975 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 44 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1DC2 - 1MB1033-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 7.5 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 400 | 690 | V |
| Current: | 30.5 - 64 | 15.2 – 32.0 | 8.8 – 18.6 | A |
| Frequency: | | 50 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 975 - 2955 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 45 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1AC3 - 1MB1023-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,1 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 5,1 - 11,7 | 2,30 - 5,3 | 1,47 - 3,4 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1175 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 45 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1AC3 - 1MB1023-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 1.1 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 5.1 – 11.7 | 2.30 – 5.3 | 1.47 – 3.4 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1175 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 46 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1BC1 - 1MB1023-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 6,6 – 15,0 | 3,0 – 6,8 | 1,91 – 4,35 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1175 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 46 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1BC1 - 1MB1023-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 – 4.0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 6.6 – 15.0 | 3.0 – 6.8 | 1.91 – 4.35 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1175 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 47 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1CC0 - 1MB1023-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 9,1 – 28,5 | 4,15 – 13,0 | 2,65 – 8,3 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1175 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 47 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1CC0 - 1MB1023-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 9.1 – 28.5 | 4.15 – 13.0 | 2.65 – 8.3 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: | | 1175 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal classe: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 48 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1DC2 - 1MB1023-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 7,5 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 30,0 - 62 | 13,7 – 28,0 | 8,7 – 17,9 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1180 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 48 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1DC2 - 1MB1023-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 7.5 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 30.0 - 62 | 13.7 – 28.0 | 8.7 – 17.9 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: | | 1180 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 49 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1AC3 - 1MB1033-1AA4 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,1 - 3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 5,1 – 11,7 | 2,30 – 5,3 | 1,47 – 3,4 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1175 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 49 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1AC3 - 1MB1033-1AA4 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 1.1 - 3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 5.1 – 11.7 | 2.30 – 5.3 | 1.47 – 3.4 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1175 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 50 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1BC1 - 1MB1033-1BA2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,5 – 4,0 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 6,6 – 15,0 | 3,0 – 6,8 | 1,91 – 4,35 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1175 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschiutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschiutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 50 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1BC1 - 1MB1033-1BA2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.5 – 4.0 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 6.6 – 15.0 | 3.0 – 6.8 | 1.91 – 4.35 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1175 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 51 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1CC0 - 1MB1033-1CA1 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,2 – 7,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 9,1 – 28,5 | 4,15 – 13,0 | 2,65 – 8,3 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1175 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 51 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1CC0 - 1MB1033-1CA1 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 2.2 – 7.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 9.1 – 28.5 | 4.15 – 13.0 | 2.65 – 8.3 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1175 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, January 24, 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 52 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1DC2 - 1MB1033-1DA4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 7,5 – 18,5 | | kW |
| Spannung: | 200 | 440 | 690 | V |
| Strom: | 30,0 - 62 | 13,7 – 28,0 | 8,7 – 17,9 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1180 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutz-einrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 24. Januar 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 52 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1DC2 - 1MB1033-1DA4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-----------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 7.5 – 18.5 | | kW |
| Voltage: | 200 | 440 | 690 | V |
| Current: | 30.0 - 62 | 13.7 – 28.0 | 8.7 – 17.9 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: | | 1180 - 3565 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-32313

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Braunschweig, January 24, 2013

Datenblatt 53 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1AA4 - 1MB1022-1AD5 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,86 – 3,45 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 6,3 – 13,6 | 2,75 – 5,9 | 1,83 – 3,95 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 855 - 3430 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 53 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1AA4 - 1MB1022-1AD5 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 0.86 – 3.45 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 6.3 – 13.6 | 2.75 – 5.9 | 1.83 – 3.95 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 855 - 3430 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, 25. November


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 54 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1BA2 - 1MB1022-1BD2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,75 – 4,55 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 10,4 – 18,2 | 4,5 – 7,9 | 3,0 – 5,25 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 850 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 54 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1BA2 - 1MB1022-1BD2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 1.75 – 4.55 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 10.4 – 18.2 | 4.5 – 7.9 | 3.0 – 5.25 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 850 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, 25. November


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 55 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1CA0 - 1MB1022-1CD2 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Leistung: | | 2,55 – 8,6 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 13,8 – 34,0 | 6,0 – 14,7 | 4,0 – 9,8 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 860 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 55 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1BA2 - 1MB1022-1BD2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Power: | | 2.55 – 8.6 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 13.8 – 34.0 | 6.0 – 14.7 | 4.0 – 9.8 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 860 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, 25. November

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 56 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1022-1DA2 - 1MB1022-1DD4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 6,3 – 21,3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 31,5 – 79,5 | 13,6 – 34,5 | 9,1 – 23,0 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 865 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 56 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1022-1DA2 - 1MB1022-1DD4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 6.3 – 21.3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 31.5 – 79.5 | 13.6 – 34.5 | 9.1 – 23.0 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 865 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

On behalf of PTB

Braunschweig, 25. November

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 57 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1AA4 - 1MB1021-1AD5 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,86 – 3,45 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 6,1 – 13,8 | 2,65 – 6,0 | 1,76 – 4,0 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 865 - 3505 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle explosionschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 57 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1AA4 - 1MB1021-1AD5 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 0.86 – 3.45 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 6.1 – 13.8 | 2.65 – 6.0 | 1.76 – 4.0 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 865 - 3505 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Braunschweig, 25. November

On behalf of PTB

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 58 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1BA2 - 1MB1021-1BD2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,75 – 4,55 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 9,5 – 18,4 | 4,15 – 8,0 | 2,77 – 5,33 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 870 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 58 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1BA2 - 1MB1021-1BD2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.75 – 4.55 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 9.5 – 18.4 | 4.15 – 8.0 | 2.77 – 5.33 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 870 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, 25. November

Dr.-Ing. F. Genesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 59 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1CA0 - 1MB1021-1CD2 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Leistung: | | 2,55 – 8,6 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 13,6 – 33,0 | 5,9 – 14,5 | 3,9 – 9,7 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 875 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 59 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1CA0 - 1MB1021-1CD2 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Power: | | 2.55 – 8.6 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 13.6 – 33.0 | 5.9 – 14.5 | 3.9 – 9.7 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 875 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Braunschweig, 25. November

On behalf of PTB



Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor

Datenblatt 60 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweierstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1021-1DA2 - 1MB1021-1DD4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 4,55 – 21,3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 22,0 – 76,0 | 9,5 – 33 | 6,33 – 22,0 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 880 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 60 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1021-1DA2 - 1MB1021-1DD4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 4.55 – 21.3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 22.0 – 76.0 | 9.5 - 33 | 6.33 – 22.0 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 880 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

On behalf of PTB

Braunschweig, 25. November

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 61 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1AA4 - 1MB1023-1AC3 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,27 – 3,45 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 5,64 – 12,7 | 2,45 – 5,5 | 1,63 – 3,65 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1755 - 3520 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromsicherheitseinrichtung zu überwachen. Die Überstromsicherheitseinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 61 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1AA4 - 1MB1023-1AC3 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.27 – 3.45 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 5.64 – 12.7 | 2.45 – 5.5 | 1.63 – 3.65 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1755 – 3520 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

On behalf of PTB

Braunschweig, 25. November

Dr.-Ing. F. Liesch
Regierungsdirektor



Braunschweig und Berlin

Datenblatt 62 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1BA2 - 1MB1023-1BC1 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,75 – 4,55 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 7,5 – 17,7 | 3,25 – 7,7 | 2,16 – 5,1 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1170 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 62 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1BA2 - 1MB1023-1BC1 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 1.75 – 4.55 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 7.5 – 17.7 | 3.25 – 7.7 | 2.16 – 5.1 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1170 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, 25. November

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 63 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1CA0 - 1MB1023-1CC3 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,55 – 8,6 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 10,2 – 32,0 | 4,45 – 13,8 | 2,96 – 9,2 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1170 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 63 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1CA0 - 1MB1023-1CC3 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 2.55 – 8.6 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 10.2 – 32.0 | 4.45 – 13.8 | 2.96 – 9.2 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1170 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, 25. November


Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 64 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1023-1DA2 - 1MB1023-1DC4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 8,6 – 21,3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 33,5 – 73,5 | 14,6 – 32,0 | 9,7 – 21,3 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1175 - 3560 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 25. November 2013


Dr.-Ing. F. Jeneson
Regierungsdirektor



DATA SHEET 64 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweierstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1023-1DA2 - 1MB1023-1DC4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 8.6 – 21.3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 33.5 – 73.5 | 14.6 – 32.0 | 9.7 – 21.3 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1175 - 3560 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, 25. November

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 65 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1AA4 - 1MB1032-1AD5 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,86 – 3,45 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 6,3 – 13,6 | 2,75 – 5,9 | 1,83 – 3,95 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 855 - 3430 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschatzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschatzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 65 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1AA4 - 1MB1032-1AD5 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 0.86 – 3.45 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 6.3 – 13.6 | 2.75 – 5.9 | 1.83 – 3.95 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 855 - 3430 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 66 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1BA2 - 1MB1032-1BD2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,75 – 4,55 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 10,4 – 18,2 | 4,5 – 7,9 | 3,0 – 5,25 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 850 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen.

Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 66 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1BA2 - 1MB1032-1BD2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 1.75 – 4.55 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 10.4 – 18.2 | 4.5 – 7.9 | 3.0 – 5.25 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 850 - 3525 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 67 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1CA0 - 1MB1032-1CD2 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Leistung: | | 2,55 – 8,6 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 13,8 – 34,0 | 6,0 – 14,7 | 4,0 – 9,8 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 860 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen.

Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. F. Eienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 67 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1CA0 - 1MB1032-1CD2 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Power: | | 2.55 – 8.6 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 13.8 – 34.0 | 6.0 – 14.7 | 4.0 – 9.8 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 860 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the “t” type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 68 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1032-1DA2 - 1MB1032-1DD4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 6,3 – 21,3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 31,5 – 79,5 | 13,6 – 34,5 | 9,1 – 23,0 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 865 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 140 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden. Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013


Dr.-Ing. F. Benesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 68 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1032-1DA2 - 1MB1032-1DD4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 6.3 – 21.3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 31.5 – 79.5 | 13.6 – 34.5 | 9.1 – 23.0 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 865 - 3530 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 140°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T140°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 69 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1AA4 - 1MB1031-1AD5 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 0,86 – 3,45 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 6,1 – 13,8 | 2,65 – 6,0 | 1,76 – 4,0 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 865 - 3505 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II3D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 69 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1AA4 - 1MB1031-1AD5 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 0.86 – 3.45 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 6.1 – 13.8 | 2.65 – 6.0 | 1.76 – 4.0 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 865 - 3505 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 70 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1BA2 - 1MB1031-1BD2 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,75 – 4,55 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 9,5 – 18,4 | 4,15 – 8,0 | 2,77 – 5,33 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 870 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II3D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. E. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 70 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1BA2 - 1MB1031-1BD2 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.75 – 4.55 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 9.5 – 18.4 | 4.15 – 8.0 | 2.77 – 5.33 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 870 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Braunschweig, October 16, 2013

On behalf of PTB

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 71 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1CA0 - 1MB1031-1CD2 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Leistung: | | 2,55 – 8,6 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 13,6 – 33,0 | 5,9 – 14,5 | 3,9 – 9,7 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 875 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.

Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II3D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 71 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1CA0 - 1MB1031-1CD2 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Power: | | 2.55 – 8.6 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 13.6 – 33.0 | 5.9 – 14.5 | 3.9 – 9.7 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 875 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the “t” type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 72 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1031-1DA2 - 1MB1031-1DD4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 4,55 – 21,3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 22,0 – 76,0 | 9,5 – 33 | 6,33 – 22,0 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 880 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II3D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 72 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1031-1DA2 - 1MB1031-1DD4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 4.55 – 21.3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 22.0 – 76.0 | 9.5 - 33 | 6.33 – 22.0 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 880 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 73 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1AA4 - 1MB1033-1AC3 (Baugröße 100)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,27 – 3,45 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 5,64 – 12,7 | 2,45 – 5,5 | 1,63 – 3,65 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1755 - 3520 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II3D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. F. Liesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 73 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1AA4 - 1MB1033-1AC3 (size 100)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Power: | | 1.27 – 3.45 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 5.64 – 12.7 | 2.45 – 5.5 | 1.63 – 3.65 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1755 – 3520 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 74 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1BA2 - 1MB1033-1BC1 (Baugröße 112)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 1,75 – 4,55 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 7,5 – 17,7 | 3,25 – 7,7 | 2,16 – 5,1 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1170 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II3D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. F. Lenesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 74 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1BA2 - 1MB1033-1BC1 (size 112)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 1.75 – 4.55 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 7.5 – 17.7 | 3.25 – 7.7 | 2.16 – 5.1 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1170 - 3555 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 75 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1CA0 - 1MB1033-1CC3 (Baugröße 132)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 2,55 – 8,6 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 10,2 – 32,0 | 4,45 – 13,8 | 2,96 – 9,2 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1170 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II3D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden. Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. E. Lieresch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 75 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1CA0 - 1MB1033-1CC3 (size 132)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 2.55 – 8.6 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 10.2 – 32.0 | 4.45 – 13.8 | 2.96 – 9.2 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1170 - 3550 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring


To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013


Dr.-Ing. F. Lichesch
Regierungsdirektor



Datenblatt 76 zur Konformitätsaussage PTB 12 ATEX 3016

der Firma Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland

für den Drehstrom-Asynchronmotor Typ 1MB1033-1DA2 - 1MB1033-1DC4 (Baugröße 160)

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Konformitätsaussage gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Asynchronmotoren dieser Typen hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von den geprüften Mustern unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Leistung: | | 8,6 – 21,3 | | kW |
| Spannung: | 200 | 460 | 690 | V |
| Strom: | 33,5 – 73,5 | 14,6 – 32,0 | 9,7 – 21,3 | A |
| Frequenz: | | 60 | | Hz |
| Drehzahl: | | 1175 - 3560 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Thermische Klasse: | | 155 (F) | | |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischen liegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 10\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend den Bereichen B und A nach IEC 60034-1 schwanken.

Der Hersteller stellt durch eine Typprüfung sicher, dass alle unter dieses Datenblatt fallenden Motorauslegungen die Anforderungen der Norm EN 60079-0:2009 und EN 60079-31:2009 für die Zündschutzart „t“ erfüllen und eine maximale Oberflächentemperatur von 120 °C nicht überschreiten. Die Motoren werden mit

II3D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

gekennzeichnet.

Temperaturüberwachung

Für den Schutz vor unzulässigen Temperaturen infolge Überlastung sind die Motoren durch eine geeignete, funktionsgeprüfte Überstromschutzeinrichtung zu überwachen. Die Überstromschutzeinrichtung darf maximal auf den Bemessungsstrom des jeweiligen Motors (Typenschildangabe) eingestellt werden.

Ist die Verwendung von Motoranschlusskabeln mit erhöhter Temperaturbeständigkeit erforderlich, wird mit einem Zusatzschild an der Maschine darauf hingewiesen.

Prüfbericht PTB Ex 13-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 16.10.2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor



DATA SHEET 76 TO CONFORMITY STATEMENT PTB 12 ATEX 3016

Manufacturer Siemens AG
Vogelweiherstraße 1-15, 90441 Nürnberg, Germany

for three-phase asynchronous motor type 1MB1033-1DA2 - 1MB1033-1DC4 (size 160)

Ratings

Provided the electrical and thermal exposure of the asynchronous motors of these types do not differ from the tested samples in any significant way, this conformity statement applies to the following motor rating:

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Power: | | 8.6 – 21.3 | | kW |
| Voltage: | 200 | 460 | 690 | V |
| Current: | 33.5 – 73.5 | 14.6 – 32.0 | 9.7 – 21.3 | A |
| Frequency: | | 60 | | Hz |
| Speed: (motor) | | 1175 - 3560 | | min ⁻¹ |
| Duty type: | | S1 | | |
| Thermal class: | | 155 (F) | | |

In addition to the above-mentioned voltages, intermediate values are also permissible. The corresponding current values have to be converted at a ratio which is the reciprocal of the voltage. The mains voltage may vary from the rated values by up to $\pm 10\%$ and the mains frequency by up to $\pm 2\%$, as required for the B and A areas in compliance with IEC 60034-1.

The manufacturer shall ensure with a type test that all motor ratings that fall under this data sheet meet the requirements specified in the EN 60079-0:2009 and EN 60079-31:2009 standards for the "t" type of ignition protection and that a maximum surface temperature of 120°C will not be exceeded. The motor marking is

II 3 D Ex tc IIIB T120°C Dc IP55

Temperature monitoring

To protect the motors against inadmissible temperatures as a result of overload conditions, the motors have to be provided with suitable, function-tested overcurrent protection. The overcurrent protection device may, as a maximum, be adjusted to the rated current of the corresponding motor (rating plate specifications).

If motor connection cables of an elevated temperature resistance have to be used, this is indicated with an additional plate on the machine.

Test report PTB Ex 12-33196

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
On behalf of PTB

Braunschweig, October 16, 2013

Dr.-Ing. F. Lienesch
Regierungsdirektor

