GM3EL 200 L 2b

IE3

GAMAK

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B3



ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 37		
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 2980		
Anma Akımı / Rated current (A)	: 63,0		
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 118,6		
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,90		
Verim % / Efficiency %	4/4 : 93,7	3/4 93,7	1/2 93,1
Eylemsizlik Momenti J (kgm)2 / Moment of inertia J (kgm)^2	: 0,17		

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 522,9
Ia / In	: 8,3
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 332,1
Ma / Mn	: 2,8

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 170,1
Ia / In	: 2,7
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 106,7
Ma / Mn	: 0,9
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 367,7
Mk / Mn	: 3,1

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: Dökme Demir / Cast Iron
Kapaklar / End shields	: Dökme Demir / Cast Iron
	:
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	: Alüminyum / Aluminium
Rakorlar / Cable gland	: M50x1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 2

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

	Ön Rulman / Drive End	Arka Rulman / Non Drive End
Standart Tasarım / Standard Design	6312 ZZ C3	6212 ZZ C3
Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	NU 312 E	6312 ZZ C3

Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	: 74
Boya / Paint	: RAL 7031 - Grey
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 240



BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /
Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD ~	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L ~	LC	LK ~	C	E EA	DB DC	ØD ØDA	GA GC	FxGD FAXGF
200	500	26	318	81	398	394	370	19	19	305	-	72,5	-	355	819	937	875	133	110	M20	55	59	16X10

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.